Łożysko wrzecionowe 719UHC30 A25.2Z.0/IL UKF



WYMIARY

d	średnica wewnętrzna	**30 mm**
D	średnica zewnętrzna	**47 mm**
B	szerokość	**9 mm**
r	promień krawędzi (min.)	**0,5 mm**

CO ZNACZY OZNACZENIE 719UHC30 A25.2Z.0/IL

A25	kąt działania 25°
2Z	blaszki ochronne, dwustronne
0	klasa dokładności pierścienia lepsza niż ISO P2 (ABEC 9); zapis „0/I” = pierścień wewnętrzny / zewnętrzny
I	klasa dokładności pierścienia lepsza niż ISO P4 (ABEC 7); zapis „I/1” = pierścień wewnętrzny / zewnętrzny
L	napięcie wstępne lekkie

PARAMETRY

Producent	**UKF**
Symbol producenta	**719UHC30 A25.2Z.0/IL**
r min – promień krawędzi	**0,5 mm**
Elementy toczne	**łożysko kulkowe jednorzędowe**
Kąt działania	**25°**
Nośność dynamiczna C	**3,82 kN**
Nośność statyczna C0	**2,33 kN**
Prędkość graniczna	**44 270 obr/min**
Masa	**0,05 kg**